

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
235-RT-816 REV. 1.7

1. **Chapa (Calidad y Tipo): S235JR tk 8 ≤ 16mm**
Código de identificación figura en la etiqueta de la hoja del producto: 235 RT 816;
2. Usos previstos: estructuras metálicas o estructuras compuestas de hormigón y metal;
3. Fabricante: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; en la planta situada en San Giorgio di Nogaro Via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. No aplicable;
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+;
6. Norma armonizada: EN 10025-1:2004 Anexo ZA
Organismos notificados: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-It (Organismo notificado por la Directiva 89/106/CEE): número de identificación: 0474, certificado CPR-0538, primera emisión 27-07-11;
- 6b. No aplicable;
7. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Cláusulas de requisitos (siempre indicado sobre el producto)	Norma de referencia
Tolerancias de formas y dimensión	7.7.1 cumplimiento con los requisitos del pedido	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Alargamiento	7.3.1 $\geq 24 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia a la tracción	7.3.1 $360 \div 510$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Límite elástico	7.3.1 ≥ 235 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia al impacto	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Soldabilidad (composición química)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Durabilidad (Composición química)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. No aplicable;

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Firmado por y en nombre
del fabricante por:

CEO - Pinto Giorgio




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
235-RT-1640 REV. 1.7

1. **Chapa (Calidad y Tipo): S235JR tk > 16 ≤ 40mm**
Código de identificación figura en la etiqueta de la hoja del producto: 235 RT 1640;
2. Usos previstos: estructuras metálicas o estructuras compuestas de hormigón y metal;
3. Fabricante: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; en la planta situada en San Giorgio di Nogaro Via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. No aplicable;
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+;
6. Norma armonizada: EN 10025-1:2004 Anexo ZA
Organismos notificados: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-It (Organismo notificado por la Directiva 89/106/CEE): número de identificación: 0474, certificado CPR-0538, primera emisión 27-07-11;
- 6b. No aplicable;
7. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Cláusulas de requisitos (siempre indicado sobre el producto)	Norma de referencia
Tolerancias de formas y dimensión	7.7.1 cumplimiento con los requisitos del pedido	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Alargamiento	7.3.1 $\geq 23 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia a la tracción	7.3.1 $360 \div 510$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Límite elástico	7.3.1 ≥ 225 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia al impacto	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Soldabilidad (composición química)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Durabilidad (Composición química)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. No aplicable;

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Firmado por y en nombre
del fabricante por:

CEO - Pinto Giorgio



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
235-RT-4063 REV. 1.7

1. **Chapa (Calidad y Tipo): S235JR tk > 40 ≤ 63mm**
Código de identificación figura en la etiqueta de la hoja del producto: 235 RT 4063;
2. Usos previstos: estructuras metálicas o estructuras compuestas de hormigón y metal;
3. Fabricante: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; en la planta situada en San Giorgio di Nogaro Via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. No aplicable;
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+;
6. Norma armonizada: EN 10025-1:2004 Anexo ZA
Organismos notificados: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-It (Organismo notificado por la Directiva 89/106/CEE): número de identificación: 0474, certificado CPR-0538, primera emisión 27-07-11;
- 6b. No aplicable;
7. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Cláusulas de requisitos (siempre indicado sobre el producto)	Norma de referencia
Tolerancias de formas y dimensión	7.7.1 cumplimiento con los requisitos del pedido	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Alargamiento	7.3.1 $\geq 22 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia a la tracción	7.3.1 $360 \div 510$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Límite elástico	7.3.1 ≥ 215 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia al impacto	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Soldabilidad (composición química)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Durabilidad (Composición química)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. No aplicable;

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Firmado por y en nombre
del fabricante por:

CEO - Pinto Giorgio




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
235-RT-6380 REV. 1.7

1. **Chapa (Calidad y Tipo): S235JR tk > 63 ≤ 80mm**
Código de identificación figura en la etiqueta de la hoja del producto: 235 RT 6380;
2. Usos previstos: estructuras metálicas o estructuras compuestas de hormigón y metal;
3. Fabricante: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; en la planta situada en San Giorgio di Nogaro Via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. No aplicable;
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+;
6. Norma armonizada: EN 10025-1:2004 Anexo ZA
Organismos notificados: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-It (Organismo notificado por la Directiva 89/106/CEE): número de identificación: 0474, certificado CPR-0538, primera emisión 27-07-11;
- 6b. No aplicable;
7. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Cláusulas de requisitos (siempre indicado sobre el producto)	Norma de referencia
Tolerancias de formas y dimensión	7.7.1 cumplimiento con los requisitos del pedido	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Alargamiento	7.3.1 $\geq 22 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia a la tracción	7.3.1 $360 \div 510$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Límite elástico	7.3.1 ≥ 215 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia al impacto	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Soldabilidad (composición química)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Durabilidad (Composición química)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. No aplicable;

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Firmado por y en nombre
del fabricante por:

CEO - Pinto Giorgio




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
235-RT-80100 REV. 1.7

1. **Chapa (Calidad y Tipo): S235JR tk > 80 ≤ 100mm**
Código de identificación figura en la etiqueta de la hoja del producto: 235 RT 80100;
2. Usos previstos: estructuras metálicas o estructuras compuestas de hormigón y metal;
3. Fabricante: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; en la planta situada en San Giorgio di Nogaro Via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. No aplicable;
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+;
6. Norma armonizada: EN 10025-1:2004 Anexo ZA
Organismos notificados: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-It (Organismo notificado por la Directiva 89/106/CEE): número de identificación: 0474, certificado CPR-0538, primera emisión 27-07-11;
- 6b. No aplicable;
7. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Cláusulas de requisitos (siempre indicado sobre el producto)	Norma de referencia
Tolerancias de formas y dimensión	7.7.1 cumplimiento con los requisitos del pedido	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Alargamiento	7.3.1 $\geq 22 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia a la tracción	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Límite elástico	7.3.1 ≥ 215 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia al impacto	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Soldabilidad (composición química)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Durabilidad (Composición química)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. No aplicable;

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Firmado por y en nombre
del fabricante por:

CEO - Pinto Giorgio




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
235-RT-100120 REV. 1.7

1. **Chapa (Calidad y Tipo): S235JR tk > 100 ≤ 120mm**
Código de identificación figura en la etiqueta de la hoja del producto: 235 RT 100120;
2. Usos previstos: estructuras metálicas o estructuras compuestas de hormigón y metal;
3. Fabricante: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; en la planta situada en San Giorgio di Nogaro Via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. No aplicable;
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+;
6. Norma armonizada: EN 10025-1:2004 Anexo ZA
Organismos notificados: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-It (Organismo notificado por la Directiva 89/106/CEE): número de identificación: 0474, certificado CPR-0538, primera emisión 27-07-11;
- 6b. No aplicable;
7. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Cláusulas de requisitos (siempre indicado sobre el producto)	Norma de referencia
Tolerancias de formas y dimensión	7.7.1 cumplimiento con los requisitos del pedido	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Alargamiento	7.3.1 $\geq 22 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia a la tracción	7.3.1 350 ÷ 500 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Límite elástico	7.3.1 ≥ 195 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia al impacto	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Soldabilidad (composición química)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Durabilidad (Composición química)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. No aplicable;

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Firmado por y en nombre
del fabricante por:

CEO - Pinto Giorgio




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
235-T0-816 REV. 1.7

1. **Chapa (Calidad y Tipo): S235J0 tk 8 ≤ 16mm**
Código de identificación figura en la etiqueta de la hoja del producto: 235 T0 816;
2. Usos previstos: estructuras metálicas o estructuras compuestas de hormigón y metal;
3. Fabricante: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; en la planta situada en San Giorgio di Nogaro Via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. No aplicable;
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+;
6. Norma armonizada: EN 10025-1:2004 Anexo ZA
Organismos notificados: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-It (Organismo notificado por la Directiva 89/106/CEE): número de identificación: 0474, certificado CPR-0538, primera emisión 27-07-11;
- 6b. No aplicable;
7. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Cláusulas de requisitos (siempre indicado sobre el producto)	Norma de referencia
Tolerancias de formas y dimensión	7.7.1 cumplimiento con los requisitos del pedido	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Alargamiento	7.3.1 $\geq 24 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia a la tracción	7.3.1 $360 \div 510$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Límite elástico	7.3.1 ≥ 235 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia al impacto	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Soldabilidad (composición química)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Durabilidad (Composición química)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. No aplicable;

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Firmado por y en nombre
del fabricante por:

CEO - Pinto Giorgio



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
235-T0-1640 REV. 1.7

1. **Chapa (Calidad y Tipo): S235J0 tk > 16 ≤ 40mm**
Código de identificación figura en la etiqueta de la hoja del producto: 235 T0 1640;
2. Usos previstos: estructuras metálicas o estructuras compuestas de hormigón y metal;
3. Fabricante: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; en la planta situada en San Giorgio di Nogaro Via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. No aplicable;
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+;
6. Norma armonizada: EN 10025-1:2004 Anexo ZA
Organismos notificados: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-It (Organismo notificado por la Directiva 89/106/CEE): número de identificación: 0474, certificado CPR-0538, primera emisión 27-07-11;
- 6b. No aplicable;
7. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Cláusulas de requisitos (siempre indicado sobre el producto)	Norma de referencia
Tolerancias de formas y dimensión	7.7.1 cumplimiento con los requisitos del pedido	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Alargamiento	7.3.1 $\geq 23 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia a la tracción	7.3.1 $360 \div 510$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Límite elástico	7.3.1 ≥ 225 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia al impacto	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Soldabilidad (composición química)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Durabilidad (Composición química)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. No aplicable;

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Firmado por y en nombre
del fabricante por:

CEO - Pinto Giorgio



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
235-T0-4063 REV. 1.7

1. **Chapa (Calidad y Tipo): S235J0 tk > 40 ≤ 63mm**
Código de identificación figura en la etiqueta de la hoja del producto: 235 T0 4063;
2. Usos previstos: estructuras metálicas o estructuras compuestas de hormigón y metal;
3. Fabricante: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; en la planta situada en San Giorgio di Nogaro Via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. No aplicable;
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+;
6. Norma armonizada: EN 10025-1:2004 Anexo ZA
Organismos notificados: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-It (Organismo notificado por la Directiva 89/106/CEE): número de identificación: 0474, certificado CPR-0538, primera emisión 27-07-11;
- 6b. No aplicable;
7. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Cláusulas de requisitos (siempre indicado sobre el producto)	Norma de referencia
Tolerancias de formas y dimensión	7.7.1 cumplimiento con los requisitos del pedido	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Alargamiento	7.3.1 $\geq 22 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia a la tracción	7.3.1 $360 \div 510$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Límite elástico	7.3.1 ≥ 215 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia al impacto	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Soldabilidad (composición química)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Durabilidad (Composición química)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. No aplicable;

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Firmado por y en nombre
del fabricante por:

CEO - Pinto Giorgio




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
235-T0-6380 REV. 1.7

1. **Chapa (Calidad y Tipo): S235J0 tk > 63 ≤ 80mm**
Código de identificación figura en la etiqueta de la hoja del producto: 235 T0 6380;
2. Usos previstos: estructuras metálicas o estructuras compuestas de hormigón y metal;
3. Fabricante: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; en la planta situada en San Giorgio di Nogaro Via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. No aplicable;
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+;
6. Norma armonizada: EN 10025-1:2004 Anexo ZA
Organismos notificados: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-It (Organismo notificado por la Directiva 89/106/CEE): número de identificación: 0474, certificado CPR-0538, primera emisión 27-07-11;
- 6b. No aplicable;
7. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Cláusulas de requisitos (siempre indicado sobre el producto)	Norma de referencia
Tolerancias de formas y dimensión	7.7.1 cumplimiento con los requisitos del pedido	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Alargamiento	7.3.1 $\geq 22 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia a la tracción	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Límite elástico	7.3.1 ≥ 215 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia al impacto	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Soldabilidad (composición química)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Durabilidad (Composición química)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. No aplicable;

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Firmado por y en nombre
del fabricante por:

CEO - Pinto Giorgio




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
235-T2-816 REV. 1.7

1. **Chapa (Calidad y Tipo): S235J2 tk 8 ≤ 16mm**
Código de identificación figura en la etiqueta de la hoja del producto: 235 T2 816;
2. Usos previstos: estructuras metálicas o estructuras compuestas de hormigón y metal;
3. Fabricante: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; en la planta situada en San Giorgio di Nogaro Via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. No aplicable;
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+;
6. Norma armonizada: EN 10025-1:2004 Anexo ZA
Organismos notificados: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-It (Organismo notificado por la Directiva 89/106/CEE): número de identificación: 0474, certificado CPR-0538, primera emisión 27-07-11;
- 6b. No aplicable;
7. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Cláusulas de requisitos (siempre indicado sobre el producto)	Norma de referencia
Tolerancias de formas y dimensión	7.7.1 cumplimiento con los requisitos del pedido	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Alargamiento	7.3.1 $\geq 24 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia a la tracción	7.3.1 $360 \div 510$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Límite elástico	7.3.1 ≥ 235 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia al impacto	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Soldabilidad (composición química)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Durabilidad (Composición química)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. No aplicable;

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Firmado por y en nombre
del fabricante por:

CEO - Pinto Giorgio




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
235-T2-1640 REV. 1.7

1. **Chapa (Calidad y Tipo): S235J2 tk > 16 ≤ 40mm**
Código de identificación figura en la etiqueta de la hoja del producto: 235 T2 1640;
2. Usos previstos: estructuras metálicas o estructuras compuestas de hormigón y metal;
3. Fabricante: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; en la planta situada en San Giorgio di Nogaro Via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. No aplicable;
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+;
6. Norma armonizada: EN 10025-1:2004 Anexo ZA
Organismos notificados: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-It (Organismo notificado por la Directiva 89/106/CEE): número de identificación: 0474, certificado CPR-0538, primera emisión 27-07-11;
- 6b. No aplicable;
7. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Cláusulas de requisitos (siempre indicado sobre el producto)	Norma de referencia
Tolerancias de formas y dimensión	7.7.1 cumplimiento con los requisitos del pedido	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Alargamiento	7.3.1 $\geq 23 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia a la tracción	7.3.1 $360 \div 510$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Límite elástico	7.3.1 ≥ 225 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia al impacto	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Soldabilidad (composición química)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Durabilidad (Composición química)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. No aplicable;

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Firmado por y en nombre
del fabricante por:

CEO - Pinto Giorgio




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
235-T2-4063 REV. 1.7

1. **Chapa (Calidad y Tipo): S235J2 tk > 40 ≤ 63mm**
Código de identificación figura en la etiqueta de la hoja del producto: 235 T2 4063;
2. Usos previstos: estructuras metálicas o estructuras compuestas de hormigón y metal;
3. Fabricante: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; en la planta situada en San Giorgio di Nogaro Via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. No aplicable;
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+;
6. Norma armonizada: EN 10025-1:2004 Anexo ZA
Organismos notificados: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-It (Organismo notificado por la Directiva 89/106/CEE): número de identificación: 0474, certificado CPR-0538, primera emisión 27-07-11;
- 6b. No aplicable;
7. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Cláusulas de requisitos (siempre indicado sobre el producto)	Norma de referencia
Tolerancias de formas y dimensión	7.7.1 cumplimiento con los requisitos del pedido	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Alargamiento	7.3.1 $\geq 22 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia a la tracción	7.3.1 $360 \div 510$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Límite elástico	7.3.1 ≥ 215 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia al impacto	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Soldabilidad (composición química)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Durabilidad (Composición química)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. No aplicable;

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Firmado por y en nombre
del fabricante por:

CEO - Pinto Giorgio




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
235-T2-6380 REV. 1.7

1. **Chapa (Calidad y Tipo): S235J2 tk > 63 ≤ 80mm**
Código de identificación figura en la etiqueta de la hoja del producto: 235 T2 6380;
2. Usos previstos: estructuras metálicas o estructuras compuestas de hormigón y metal;
3. Fabricante: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; en la planta situada en San Giorgio di Nogaro Via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. No aplicable;
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+;
6. Norma armonizada: EN 10025-1:2004 Anexo ZA
Organismos notificados: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-It (Organismo notificado por la Directiva 89/106/CEE): número de identificación: 0474, certificado CPR-0538, primera emisión 27-07-11;
- 6b. No aplicable;
7. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Cláusulas de requisitos (siempre indicado sobre el producto)	Norma de referencia
Tolerancias de formas y dimensión	7.7.1 cumplimiento con los requisitos del pedido	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Alargamiento	7.3.1 $\geq 22 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia a la tracción	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Límite elástico	7.3.1 ≥ 215 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Resistencia al impacto	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Soldabilidad (composición química)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Durabilidad (Composición química)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. No aplicable;

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Firmado por y en nombre
del fabricante por:

CEO - Pinto Giorgio


