

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
N. 355-W0-816 REV. 2.0

1. **Ламарина (Качество и вид): S355J0W tk от 8 ≤ 16mm;**
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 355 W0 816;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via Treppo 18, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Изискващи клаузи (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	Стандартна справка
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени с препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Удължаване	7.3.1 $\geq 20 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Издръжливост при опъване	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Граница на еластичност	7.3.1 ≥ 355 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019

8. Не е приложено;
Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителят:

Име и функция: Andrea Oliva – Plan Director

Място и дата на издаване: San Giorgio di Nogaro, 20/10/2022

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
N. 355-W0-1640 REV. 2.0

1. **Ламарина (Качество и вид): S355J0W tk от > 16 ≤ 40mm;**
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 355 W0 1640;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via Treppo 18, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Изискващи клаузи (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	Стандартна справка
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени с препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Удължаване	7.3.1 $\geq 20 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Издръжливост при опъване	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Граница на еластичност	7.3.1 ≥ 345 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019

8. Не е приложено;
Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителят:

Име и функция: Andrea Oliva – Plan Director

Място и дата на издаване: San Giorgio di Nogaro, 20/10/2022


Chief Operation Officer



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
N. 355-W0-4063 REV. 2.0

1. **Ламарина (Качество и вид): S355J0W tk от > 40 ≤ 63mm;**
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 355 W0 4063;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via Treppo 18, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Изискващи клаузи (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	Стандартна справка
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени с препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Удължаване	7.3.1 $\geq 19 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Издръжливост при опъване	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Граница на еластичност	7.3.1 ≥ 335 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019

8. Не е приложено;
Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителят:

Име и функция: Andrea Oliva – Plan Director

Място и дата на издаване: San Giorgio di Nogaro, 20/10/2022




Chief Operation Officer

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
N. 355-W0-6380 REV. 2.0

1. **Ламарина (Качество и вид): S355J0W tk от > 63 ≤ 80mm;**
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 355 W0 6380;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via Treppo 18, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Изискващи клаузи (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	Стандартна справка
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени с препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Удължаване	7.3.1 $\geq 18 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Издръжливост при опъване	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Граница на еластичност	7.3.1 ≥ 325 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019

8. Не е приложено;
Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителят:

Име и функция: Andrea Oliva – Plan Director

Място и дата на издаване: San Giorgio di Nogaro, 20/10/2022




Chief Operation Officer

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
N. 355-W0-80100 REV. 2.0

1. **Ламарина (Качество и вид): S355J0W tk от $> 80 \leq 100$ mm;**
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 355 W0 80100;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via Treppo 18, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Изискващи клаузи (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	Стандартна справка
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени с препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Удължаване	7.3.1 ≥ 18 %	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Издръжливост при опъване	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Граница на еластичност	7.3.1 ≥ 315 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019

8. Не е приложено;
Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителят:

Име и функция: Andrea Oliva – Plan Director

Място и дата на издаване: San Giorgio di Nogaro, 20/10/2022




Chief Operation Officer

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
N. 355-W2-816 REV. 2.0

1. **Ламарина (Качество и вид): S355J2W tk от 8 ≤ 16mm;**
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 355 W2 816;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via Treppo 18, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Изискващи клаузи (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	Стандартна справка
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени с препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Удължаване	7.3.1 $\geq 20 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Издръжливост при опъване	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Граница на еластичност	7.3.1 ≥ 355 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019

8. Не е приложено;
Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителят:

Име и функция: Andrea Oliva – Plan Director

Място и дата на издаване: San Giorgio di Nogaro, 20/10/2022



OFFICINE
TECNOSIDER
Chief Operation Officer

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
N. 355-W2-1640 REV. 2.0

1. **Ламарина (Качество и вид): S355J2W tk от $> 16 \leq 40$ mm;**
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 355 W2 1640;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via Treppo 18, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Изискващи клаузи (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	Стандартна справка
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени с препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Удължаване	7.3.1 ≥ 20 %	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Издръжливост при опъване	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Граница на еластичност	7.3.1 ≥ 345 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019

8. Не е приложено;
Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителят:

Име и функция: Andrea Oliva – Plan Director

Място и дата на издаване: San Giorgio di Nogaro, 20/10/2022

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
N. 355-W2-4063 REV. 2.0**

1. **Ламарина (Качество и вид): S355J2W tk от > 40 ≤ 63mm;**
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 355 W2 4063;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via Treppo 18, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Изискващи клаузи (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	Стандартна справка
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени с препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Удължаване	7.3.1 $\geq 19 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Издръжливост при опъване	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Граница на еластичност	7.3.1 ≥ 335 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019

8. Не е приложено;
Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителят:

Име и функция: Andrea Oliva – Plan Director

Място и дата на издаване: San Giorgio di Nogaro, 20/10/2022



**OFFICINE
TECNOSIDER**
Chief Operation Officer

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
N. 355-W2-6380 REV. 2.0

1. **Ламарина (Качество и вид): S355J2W tk от > 63 ≤ 80mm;**
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 355 W2 6380;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via Treppo 18, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Изискващи клаузи (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	Стандартна справка
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени с препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Удължаване	7.3.1 $\geq 18 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Издръжливост при опъване	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Граница на еластичност	7.3.1 ≥ 325 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019

8. Не е приложено;
Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителят:

Име и функция: Andrea Oliva – Plan Director

Място и дата на издаване: San Giorgio di Nogaro, 20/10/2022

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
N. 355-W2-80100 REV. 2.0

1. **Ламарина (Качество и вид): S355J2W tk от $> 80 \leq 100$ mm;**
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 355 W2 80100;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via Treppo 18, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Изискващи клаузи (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	Стандартна справка
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени с препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Удължаване	7.3.1 ≥ 18 %	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Издръжливост при опъване	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Граница на еластичност	7.3.1 ≥ 315 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 ≥ 27 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019

8. Не е приложено;
Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителят:

Име и функция: Andrea Oliva – Plan Director

Място и дата на издаване: San Giorgio di Nogaro, 20/10/2022




Chief Operation Officer

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
N. 355-KW-816 REV. 2.0

1. **Ламарина (Качество и вид): S355K2W tk от 8 ≤ 16mm;**
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 355 KW 816;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via Treppo 18, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Изискващи клаузи (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	Стандартна справка
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени с препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Удължаване	7.3.1 $\geq 20 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Издръжливост при опъване	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Граница на еластичност	7.3.1 ≥ 355 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 ≥ 40 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019

8. Не е приложено;
Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителят:

Име и функция: Andrea Oliva – Plan Director

Място и дата на издаване: San Giorgio di Nogaro, 20/10/2022

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
N. 355-KW-1640 REV. 2.0

1. **Ламарина (Качество и вид): S355K2W tk от > 16 ≤ 40mm;**
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 355 KW 1640;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via Treppo 18, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Изискващи клаузи (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	Стандартна справка
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени с препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Удължаване	7.3.1 $\geq 20 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Издръжливост при опъване	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Граница на еластичност	7.3.1 ≥ 345 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 ≥ 40 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019

8. Не е приложено;
Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителят:

Име и функция: Andrea Oliva – Plan Director

Място и дата на издаване: San Giorgio di Nogaro, 20/10/2022

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
N. 355-KW-4063 REV. 2.0

1. **Ламарина (Качество и вид): S355K2W tk от > 40 ≤ 63mm;**
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 355 KW 4063;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via Treppo 18, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Изискващи клаузи (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	Стандартна справка
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени с препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Удължаване	7.3.1 $\geq 19 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Издръжливост при опъване	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Граница на еластичност	7.3.1 ≥ 335 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 ≥ 40 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019

8. Не е приложено;
Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителят:

Име и функция: Andrea Oliva – Plan Director

Място и дата на издаване: San Giorgio di Nogaro, 20/10/2022

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
N. 355-KW-6380 REV. 2.0

1. **Ламарина (Качество и вид): S355K2W tk от > 63 ≤ 80mm;**
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 355 KW 6380;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via Treppo 18, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Изискващи клаузи (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	Стандартна справка
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени с препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Удължаване	7.3.1 $\geq 18 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Издръжливост при опъване	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Граница на еластичност	7.3.1 ≥ 325 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 ≥ 40 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019

8. Не е приложено;
Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителят:

Име и функция: Andrea Oliva – Plan Director

Място и дата на издаване: San Giorgio di Nogaro, 20/10/2022




Chief Operation Officer

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
N. 355-KW-80100 REV. 2.0

1. **Ламарина (Качество и вид): S355K2W tk от > 80 ≤ 100mm;**
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 355 KW 80100;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via Treppo 18, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Изискващи клаузи (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	Стандартна справка
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени с препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Удължаване	7.3.1 $\geq 18 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Издръжливост при опъване	7.3.1 470 ÷ 630 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Граница на еластичност	7.3.1 ≥ 315 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 ≥ 40 J	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-5:2019

8. Не е приложено;
Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителят:

Име и функция: Andrea Oliva – Plan Director

Място и дата на издаване: San Giorgio di Nogaro, 20/10/2022