

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**  
235-RT-816 REV. 1.7

1. **Ламарина (Качество и вид): S235JR tk от 8 ≤ 16mm;**  
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 235 RT 816;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяванеи проверкана постоянствотона експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA  
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

<b>Съществени характеристики</b>	<b>Изискващи клаузи</b> (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	<b>Стандартна справка</b>
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Удължаване	7.3.1 $\geq 24 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Издръжливост при опъване	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Граница на еластичност	7.3.1 $\geq 235$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 $\geq 27$ J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. Не е приложено;

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (EC) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Подписано за и от името на  
производителят:

CEO - Pinto Giorgio



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**  
235-RT-1640 REV. 1.7

1. **Ламарина (Качество и вид): S235JR tk от > 16 ≤ 40mm;**  
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 235 RT 1640;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA  
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

<b>Съществени характеристики</b>	<b>Изискващи клаузи</b> (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	<b>Стандартна справка</b>
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Удължаване	7.3.1 $\geq 23 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Издръжливост при опъване	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Граница на еластичност	7.3.1 $\geq 225$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 $\geq 27$ J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. Не е приложено;

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Подписано за и от името на  
производителят:

CEO - Pinto Giorgio




**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**  
235-RT-4063 REV. 1.7

1. **Ламарина (Качество и вид): S235JR tk от > 40 ≤ 63mm;**  
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 235 RT 4063;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA  
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

<b>Съществени характеристики</b>	<b>Изискващи клаузи</b> (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	<b>Стандартна справка</b>
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Удължаване	7.3.1 $\geq 22 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Издръжливост при опъване	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Граница на еластичност	7.3.1 $\geq 215$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 $\geq 27$ J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. Не е приложено;

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Подписано за и от името на  
производителят:

CEO - Pinto Giorgio



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**  
235-RT-6380 REV. 1.7

1. **Ламарина (Качество и вид): S235JR tk от > 63 ≤ 80mm;**  
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 235 RT 6380;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA  
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

<b>Съществени характеристики</b>	<b>Изискващи клаузи</b> (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	<b>Стандартна справка</b>
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Удължаване	7.3.1 $\geq 22 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Издръжливост при опъване	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Граница на еластичност	7.3.1 $\geq 215$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 $\geq 27$ J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. Не е приложено;

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Подписано за и от името на  
производителят:

CEO - Pinto Giorgio



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**  
235-RT-80100 REV. 1.7

1. **Ламарина (Качество и вид): S235JR tk от > 80 ≤ 100mm;**  
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 235 RT 80100;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA  
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

<b>Съществени характеристики</b>	<b>Изискващи клаузи</b> (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	<b>Стандартна справка</b>
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Удължаване	7.3.1 $\geq 22 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Издръжливост при опъване	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Граница на еластичност	7.3.1 $\geq 215$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 $\geq 27$ J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. Не е приложено;

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Подписано за и от името на  
производителят:

CEO - Pinto Giorgio



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**  
235-RT-100120 REV. 1.7

1. **Ламарина (Качество и вид): S235JR tk от > 100 ≤ 120mm;**  
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 235 RT 100120;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяванеи проверкана постоянствотона експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA  
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

<b>Съществени характеристики</b>	<b>Изискващи клаузи</b> (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	<b>Стандартна справка</b>
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Удължаване	7.3.1 $\geq 22 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Издръжливост при опъване	7.3.1 350 ÷ 500 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Граница на еластичност	7.3.1 $\geq 195$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 $\geq 27$ J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. Не е приложено;

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (EC) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Подписано за и от името на  
производителят:

CEO - Pinto Giorgio



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**  
235-T0-816 REV. 1.7

1. **Ламарина (Качество и вид): S235J0 tk от 8 ≤ 16mm;**  
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 235 T0 816;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяванеи проверкана постоянствотона експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA  
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

<b>Съществени характеристики</b>	<b>Изискващи клаузи</b> (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	<b>Стандартна справка</b>
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Удължаване	7.3.1 $\geq 24 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Издръжливост при опъване	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Граница на еластичност	7.3.1 $\geq 235$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 $\geq 27$ J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. Не е приложено;

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (EC) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Подписано за и от името на  
производителят:

CEO - Pinto Giorgio



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**  
235-T0-1640 REV. 1.7

1. **Ламарина (Качество и вид): S235J0 tk от > 16 ≤ 40mm;**  
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 235 T0 1640;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA  
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

<b>Съществени характеристики</b>	<b>Изискващи клаузи</b> (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	<b>Стандартна справка</b>
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Удължаване	7.3.1 $\geq 23 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Издръжливост при опъване	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Граница на еластичност	7.3.1 $\geq 225$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 $\geq 27$ J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. Не е приложено;

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Подписано за и от името на  
производителят:

CEO - Pinto Giorgio





**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**  
235-T0-4063 REV. 1.7

1. **Ламарина (Качество и вид): S235J0 tk от > 40 ≤ 63mm;**  
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 235 T0 4063;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA  
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

<b>Съществени характеристики</b>	<b>Изискващи клаузи</b> (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	<b>Стандартна справка</b>
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Удължаване	7.3.1 $\geq 22 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Издръжливост при опъване	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Граница на еластичност	7.3.1 $\geq 215$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 $\geq 27$ J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. Не е приложено;

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (EC) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Подписано за и от името на  
производителят:

CEO - Pinto Giorgio



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**  
235-T0-6380 REV. 1.7

1. **Ламарина (Качество и вид): S235J0 tk от > 63 ≤ 80mm;**  
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 235 T0 6380;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA  
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

<b>Съществени характеристики</b>	<b>Изискващи клаузи</b> (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	<b>Стандартна справка</b>
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Удължаване	7.3.1 $\geq 22 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Издръжливост при опъване	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Граница на еластичност	7.3.1 $\geq 215$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 $\geq 27$ J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. Не е приложено;

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (EC) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Подписано за и от името на  
производителят:

CEO - Pinto Giorgio



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**  
235-T2-816 REV. 1.7

1. **Ламарина (Качество и вид): S235J2 tk от 8 ≤ 16mm;**  
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 235 T2 816;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяванеи проверкана постоянствотона експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA  
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

<b>Съществени характеристики</b>	<b>Изискващи клаузи</b> (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	<b>Стандартна справка</b>
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Удължаване	7.3.1 $\geq 24 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Издръжливост при опъване	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Граница на еластичност	7.3.1 $\geq 235$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 $\geq 27$ J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. Не е приложено;

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (EC) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Подписано за и от името на  
производителят:

CEO - Pinto Giorgio



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**  
235-T2-1640 REV. 1.7

1. **Ламарина (Качество и вид): S235J2 tk от > 16 ≤ 40mm;**  
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 235 T2 1640;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA  
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

<b>Съществени характеристики</b>	<b>Изискващи клаузи</b> (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	<b>Стандартна справка</b>
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Удължаване	7.3.1 $\geq 23 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Издръжливост при опъване	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Граница на еластичност	7.3.1 $\geq 225$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 $\geq 27$ J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. Не е приложено;

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Подписано за и от името на  
производителят:

CEO - Pinto Giorgio




**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**  
235-T2-4063 REV. 1.7

1. **Ламарина (Качество и вид): S235J2 tk от > 40 ≤ 63mm;**  
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 235 T2 4063;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Ausa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA  
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

<b>Съществени характеристики</b>	<b>Изискващи клаузи</b> (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	<b>Стандартна справка</b>
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Удължаване	7.3.1 $\geq 22 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Издръжливост при опъване	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Граница на еластичност	7.3.1 $\geq 215$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 $\geq 27$ J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. Не е приложено;

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Подписано за и от името на  
производителят:

CEO - Pinto Giorgio



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**  
235-T2-6380 REV. 1.7

1. **Ламарина (Качество и вид): S235J2 tk от > 63 ≤ 80mm;**  
Идентификационният номер е обособен на етикета на продукта, 235 T2 6380;
2. Очаквани употреби: метални структури или в комбинация метални и бетонни структури;
3. Производител: OFFICINE TECNOSIDER SRL via del Ledra 31, 33100, Udine; в централата, разположена в San Giorgio di Nogaro via Jacopo Linussio 1 (Z.I. Aussa Corno);
4. Не е приложено;
5. истема оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели: 2+;
6. Хармонизиран стандарт: EN 10025-1:2004 прикрепена ZA  
Нотифициран орган: RINA Services S.p.a. Via Corsica, 12 16128 Genova-Italy (нотифицирана организация чрез Директива 89/106/CEE) Идентификационен номер: **0474**, сертификат **CPR-0538** първо издание 27-07-11;
- 6b. Не е приложено;
7. Декларирани експлоатационни показатели:

<b>Съществени характеристики</b>	<b>Изискващи клаузи</b> (Винаги са посочени върху етикета на продукта)	<b>Стандартна справка</b>
Допустими отклонения по форма и размери	7.7.1 съобразени препоръчителните изисквания	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Удължаване	7.3.1 $\geq 22 \%$	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Издръжливост при опъване	7.3.1 360 ÷ 510 MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Граница на еластичност	7.3.1 $\geq 215$ MPa	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Якост при удар	7.3.1+7.3.2 $\geq 27$ J	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Заваряване (химичен състав)	7.2+7.4.1 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004
Устойчивост (химичен състав)	7.2+7.4.3 NPD	EN 10025-1:2004 EN 10025-2:2004

8. Не е приложено;

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

San Giorgio di Nogaro, 12/11/2019

Подписано за и от името на  
производителят:

CEO - Pinto Giorgio


